

# **BPV B1 K1 Bewerkt ondergronden voor**

<b>Voor</b>	deelnemer
<b>Kwalificatie</b>	Eerste Autospuitser (EAS)
<b>Cohort</b>	2015-2016 HKS
<b>Printdatum</b>	12-02-2016



## Opdracht voor de deelnemer

### Periode en tijdsduur

In overleg met jou en je praktijkopleider, bepaalt de organisator de periode en tijdsduur (hoeveel werkdagen of -weken) van de BPV-examenbeoordeling.

### Beoordeling

De organisator beslist door wie je wordt beoordeeld bij deze BPV-examenbeoordeling. Dit kan alleen je praktijkopleider zijn, of de praktijkopleider met iemand vanuit/namens je school. Bijvoorbeeld je BPV-begeleider.

De beoordelaar(s) beoordeelt (beoordelen) je aan de hand van het beoordelingsformulier. Op dat formulier staat aan welke eisen (criteria) je werk moet voldoen. Lees het beoordelingsformulier goed vóórdat de periode van je BPV-examenbeoordeling begint. Dan weet je waarop je wordt beoordeeld. Je kunt het formulier opvragen en/of inzien bij je BPV-begeleider.

### Werkorder

Je ontvangt van je praktijkopleider de werkorder die hoort bij de betreffende BPV-opdracht of combinatie van BPV-opdrachten.

In de werkorder staat de maximale tijdsduur voor het uitvoeren van de werkzaamheden vermeld.

### Hulpmiddelen

Je mag tijdens de BPV-examenperiode dezelfde (hulp)middelen gebruiken als anders. Dat wil zeggen: alle (hulp)middelen die nodig zijn om je werk correct en volgens de voorschriften uit te voeren.

### **BPV B1-K1-A: Bewerkt ondergronden voor (metalen ondergrond)**

Je ontvangt van je praktijkopleider een object met een metalen ondergrond met een beschadiging van ongeveer 10 x 10 cm.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. In de voorbeeldafbeeldingen zijn achtereenvolgens een zijaanzicht, bovenaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht van een voertuig afgebeeld. Met een X is de plaats van de beschadiging op het object aangegeven. Je praktijkopleider kiest een object met een beschadiging op een plaats zoals in de voorbeeldafbeeldingen afgebeeld met een X. Het betreft een beschadiging op een geprofileerd carrosseriedeel.

De voorbeeldafbeeldingen betreffen een voorbeeldvoertuig. Deze BPV-opdracht kan ook uitgevoerd worden aan een ander voertuigmerk/ type.

- Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
- Beoordeel de staat van de ondergrond.
- Adviseer een reparatiemethode aan je direct leidinggevende. Maak hierbij gebruik van de voertuiggegevens en (fabrieks)informatie.
- Maak een inschatting van de benodigde uren en materialen bij je geadviseerde reparatiemethode.
- Richt je werkplek in.
- Demonteer eenvoudig los te nemen onderdelen.
- Schuur en plamuur de beschadiging en maak het object klaar voor het spuiten van grondmateriaal.
- Plak de niet te spuiten delen af.
- Spuit de herstelde plek in de benodigde grondmaterialen ((hecht)primer, surfacer).
- Schuur het object, na droging van het grondmateriaal, uit.
- Plak de niet te spuiten delen af.
- Breng katten en/ of beschermingsmiddelen aan.
- Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
- Ruim je werkplek op.

## **BPV B1-K1-B: Bewerkt ondergronden voor (kunststof ondergrond)**

Je ontvangt van je praktijkopleider een object met een kunststof ondergrond met een beschadiging van ongeveer 10 x 10 cm.

Welk object je ontvangt, bepaalt je praktijkopleider. In de voorbeeldafbeeldingen zijn achtereenvolgens een zijaanzicht, bovenaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht van een voertuig afgebeeld. Met een X is de plaats van de beschadiging op het object aangegeven. Je praktijkopleider kiest een object met een beschadiging op een plaats zoals in de voorbeeldafbeeldingen afgebeeld met een X. Het betreft een beschadiging op een geprofileerd carrosseriedeel.

De voorbeeldafbeeldingen betreffen een voorbeeldvoertuig. Deze BPV-opdracht kan ook uitgevoerd worden aan een ander voertuigmerk/ type.

- Bespreek de werkopdracht met je direct leidinggevende.
- Beoordeel de staat van de ondergrond.
- Adviseer een reparatiemethode aan je direct leidinggevende. Maak hierbij gebruik van de voertuiggegevens en (fabrieks)informatie.
- Maak een inschatting van de benodigde uren en materialen bij je geadviseerde reparatiemethode.
- Richt je werkplek in.
- Demonteer eenvoudig los te nemen onderdelen.
- Schuur en plamuur de beschadiging en maak het object klaar voor het spuiten van grondmateriaal.
- Plak de niet te spuiten delen af.
- Spuit de herstelde plek in de benodigde grondmaterialen ((hecht)primer, surfacer).
- Schuur het object, na droging van het grondmateriaal, uit.
- Plak de niet te spuiten delen af.
- Breng katten en/ of beschermingsmiddelen aan.
- Controleer je uitgevoerde werkzaamheden.
- Ruim je werkplek op.





